

## XTENDLAN MGB-L80C57



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>722 Kč</b><br><b>(bez DPH: 596 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>794 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>72 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NETXTE1008                                |
| Part No.:    | XL-MGB-L80C57                             |
| Záruka:      | 26 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### XtendLan MGB-L80C57

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor, single-mode. Dosah 80 - 120 km. Určeno pro CWDM systémy, vlnová délka 1570 nm. Výkonnostní marže nejméně 28 dB. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna.

CWDM moduly dovolují po optickém vlákně (resp. jednom páru vláken) přenášet více vlnových délek. Každý modul pracuje s jinou vlnovou délkou s odstupem 20 nm. Sloučení a rozbočení optického signálu se provádí na pasivním optickém rozbočovači/slučovači.

Spolehlivá přenosová vzdálenost 80 km.

Při použití odbočovačů odečtete útlum vložení a rozbočením.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** LC duplex

**Vlnová délka:** 1570 nm

**Typ vlákna:** Singlemode

**Dosah spojení:** až 120 km

**Přenosová marže:** 28 dB

**Citlivost:** -24 dBm

**Přenosová rychlost:** 1,25 Gb/s