

KONVERTOR PLANET FT-806A20



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 608 Kč (bez DPH: 1 329 Kč) |
| Běžná cena: | 1 768 Kč |
| Ušetříte: | 161 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA1408 |
| Part No.: | FT-806A20 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET FT-806A20

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX, konektor SC simplexní, max 20km, full duplex, singlemode, obousměrný přenos po jednom vlákne (WDM). Vysílá na 1310nm, přijímá na 1550nm. propagace závady LLR.

Konvertory WDM (Wavelength Division Multiplexing) dovolující provozovat Fast Ethernet po jediném optickém vlákne. Dovolují tak okamžitě zdvojnásobit kapacitu již položených optických tras. Konvertují metalický Fast Ethernet 100Base-T na optický 100Base-FX. Díky tomu, že se jedná o skutečné přepínače, jsou jednotlivé propojované síťové segmenty vždy kolizně odděleny a tudíž jejich dosah je vždy maximální.

Pro správnou funkci je třeba zakoupit zařízení v páru, tzn. jeden FT-806A a jeden FT-806B. Každé z nich přijímá a vysílá na jiné světelné vlnové délce. Konvertory jsou určeny pro single módová vlákna, mají dosah 20km.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty:

1 x 10/100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, SC konektor

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**Podpora přenosu:** JumboFrame 1k MAC adres**Podpora OAM:** ne**Napájení:** z externího adaptéru, 5V/2A DC**Provozní teplota:** 0 až 50°C, vlhkost <90%**Rozměry:** 97 x 69 x 26 mm**Hmotnost:** 200 g**Lze instalovat do šasi:** MC-700, MC-1500R, MC-1500, MC-1500R48[Celkový přehled konvertorů](#)[Seznam funkcí](#)[Manuál](#)[Ostatní download](#)

