

**XTENDLAN MGB-LXAE-LCVH**

Cena celkem:	<b>336 Kč</b> <b>(bez DPH: 278 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>370 Kč</b>
Ušetříte:	<b>34 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE2431
Part No.:	XL-MGB-LXAE-LCvH
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****XtendLan MGB-LXAE-LCvH**

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní LC konektor, single-mode, WDM. Dosah 3-10km. TX 1310nm/RX 1550nm.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně.

Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP).

Doporučeno pro řady HP 5130EI, 3800, 3100EI, 3100-48, 2920, 2620, 2530G, 2530, 1920, 1910, 1820, 1810, 1410.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ modulu:** SFP

**Konektor:** LC simplex

**Vlnová délka (vysílání/příjem):** 1310 nm / 1550 nm

**Typ vlákna:** Singlemode

**Dosah spojení:** až 3 km

**Přenosová marže:** 12 dB

**Citlivost:** -21 dBm

**Přenosová rychlost:** 1 Gb/s