Roman Kolín (eshop.ict-com.cz)
roman.kolin@ict-com.cz
777005260

09.05.26 1:35:36

SÍŤOVÁ KARTA XTENDLAN XL-ENW-9842

Cena celkem:	**3 910 Kč**
	(bez DPH: 3 231 Kč)
Běžná cena:	**4 301 Kč**
Ušetříte:	**391 Kč**
Kód zboží:	NETXTE3153
Part No.:	XL-ENW-9842
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan XL-ENW-9842

10Gigabitový síťový adaptér s dvěma SFP+ sloty pro instalaci modulů, PCI Express x8. Podporuje SR-IOV, RSS, PXE, VMQ, PTP IEEE1588. Prostřednicvtím ovladačů podpora VMware NetQueue, Windows Hyper-V VMQ. Podporoáno i v Mikrotik. Dodáváno včetně panelu pro low profile a standardní montáž.

10Gigabitový adaptér instalovatelný do PCI Express x8 dovolující okamžitou realizaci nasazení 10Gbps přenosů. Slouží pro instalaci do serverů s požadavkem na maximální dostupnost a schopnost plné obsluhy klientů v síti nebo internetu. PCI Express rozhraní poskytuje vyšší propustnost proti původní PCI sběrnici, technologie dovoluje využít plný potenciál 10Gigabitu.

NIC síťová karta otestována v rámci projektu XigmaNAS (FreeNAS a Nas4Free), kde je přímo podporována jako nativní rozhraní, aplikace nevyžaduje instalaci externích ovladačů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Obsaditelné např. moduly XL-MTB-LR, XL-MTB-SR (lze také použít SFP 1000BASE-X moduly, např. XL-MGB-LX)
- Podpora flow control (IEEE802.3x); IEEE 802.1p CoS
- Podpora Virtual LAN (VLAN) detekce tagů a zpracování (802.1Q)
- Podpora priorizace (802.1D, 802.1p)
- Hardwarová akcelerace TCP/IP protokolu, TCP/UDP checksum
- Podpora 9K Jumbo Frame
- Podpora SNMP RMON

Rozhraní: PCI-E 2.0 x8 (lze instalovat i do PCIe x16)
Čipová sada: Broadcom BCM57810S
Rychlost: 10 Gbps
Porty: 2x SFP+
Příkon: 10 až 11 W
Pracovní teplota: 0 až +55 °C
Podporovaná prostředí:
Microsoft Server 2008/ 2012/ Windows 7/ 8 32-bit i 64-bit
Linux 2.6.30 (RHEL 5.7/6.1)
VMWare od 4.1u2 a 5.0u1
Solaris 10
Mikrotik
XigmaNAS (FreeNAS, NAS4Free)

Ostatní download