

**SOLARIX SXKD-5E-UTP-PE**

Cena celkem:	<b>12 Kč</b> <b>(bez DPH: 10 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>13 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 Kč</b>
Kód zboží:	NPCSOL0008
Part No.:	SXKD-5E-UTP-PE
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Solarix SXKD-5E-UTP-PE**

Instalační **kabel typu "drát"** je venkovní nestíněný kabel **Cat5e** s polyethylenovým pláštěm. Kabel je určen **pro náročnější instalace**, kde běžný datový kabel s PVC nebo LSOH pláštěm neposkytuje ochranu proti vlivům okolí. **PE plášť** poskytuje zvýšenou odolnost proti nepřízní počasí a má dlouhou životnost i v náročných podmínkách. **Venkovní kabel Solarix bez problémů splňuje a rovněž převyšuje požadavky** definované v mezinárodních standardech **TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801** pro Cat5e. Je tedy vhodný i pro provoz těch nejnáročnějších protokolů určených pro strukturovanou kabeláž (např. Gigabit Ethernet). Plášť venkovního kabelu Solarix má černou barvu, jeho teplotní odolnost se pohybuje v rozmezí od **-20 do +70 °C**.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kategorie:** Cat5E  
**Podporované protokoly:** 1000Base-T a nižší  
**Stínění:** ne  
**Šířka pásma:** 100 MHz (dostupná šířka pásma)  
**Vodič:** měděný drát 0,50 mm AWG24  
**Izolace:** polyethylen 0,88 mm  
**Plášť:** PE (typ pláště)  
**Barva:** černá  
**Průměr kabelu:** 5,0 mm  
**Váha:** 31 kg/km  
**NVP:** 68 % (Nominal Velocity of Propagation - poměr rychlosti signálu v kabelu k rychlosti světla v %)  
**Propagation delay:** 535 ns/100m (zpoždění signálu na jednom páru)  
**Delay skew:** 20 ns/100m (rozdíl zpoždění signálu mezi nejrychlejším a nejpomalejším párem)  
**Skladovací teplota:** -20 až +70 °C  
**Provozní teplota:** -20 až +70 °C  
**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C

**Kabely splňují normu EN 50575:2014, která se zabývá kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.**

**Odkaz na celý box (305 m) naleznete v podobném zboží.**

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kategorie:** Cat5e

**Stínění:** ne

**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,50 mm ± 0,005 mm

**Izolace:** polyethylen (HDPE) 0,88 mm

**Plášť:** PE