

## TP-LINK TL-WR820N



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>318 Kč</b><br><b>(bez DPH: 263 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>350 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>32 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NARTPL1060                                |
| Part No.:    | TL-WR820N                                 |
| Záruka:      | 36 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### Router TP-Link TL-WR820N - 300 Mbps Multi-Mode Wi-Fi Router

TL-WR820N je bezdrátový router s přenosovou rychlostí až **300 Mb/s** se standardem N, který poskytuje spolehlivé Wi-Fi připojení pro každodenní použití v domácnosti.

- **Rychlost bezdrátového přenosu 300 Mb/s** - Ideální šířka pásma pro náročné úkoly i základní práci
- **IPTV podpora** - IGMP Proxy/Snooping, Bridge a Tag VLAN pro optimalizaci streamování IPTV
- **Kompatibilní s protokolem IPv6** - Připraven na budoucí internetové technologie
- **Síť pro hosty** - Samostatný přístup pro návštěvy při zabezpečení hlavní sítě
- **Rodičovská kontrola** - Řízení přístupu připojených zařízení k internetu
- **Bezpečnostní protokoly** - Ochrana domácí sítě pomocí firewallu a bezdrátového šifrování



**Přenosová rychlost až 300 Mb/s se standardem N - rychlé stahování**

TL-WR820N je kompatibilní s IEEE 802.11b/g/n a poskytuje vysokorychlostní Wi-Fi připojení. Vychutnejte si rychlost až 300 Mb/s pro vaše nejnáročnější domácí síťové potřeby, jako je streaming v HD, online hry a stahování velkých souborů.



### Silný signál, velké pokrytí

Dvě výkonné antény 5 dBi a technologie 2x2 MIMO zvyšují bezdrátový přenos k dosažení širšího bezdrátového pokrytí s vyšší intenzitou signálu. Router je ideální pro pokrytí domácností s až 2 pokoji.

### Plynulé přehrávání videa

Podpora protokolu IGMP Proxy/Snooping, Bridge a Tag VLAN optimalizuje streaming IPTV, takže si můžete vychutnávat plynulé sledování svých oblíbených filmů a zábavních pořadů bez přerušení.

### Síť pro hosty

Funkce Guest Network (Síť pro hosty) poskytuje hostům bezpečný přístup k používání vaší Wi-Fi sítě. Sdílejte ji s každým, aniž byste ohrozili svou soukromou síť.





## Smooth Video Streaming

IGMP Proxy/Snooping, Bridge, and Tag VLAN support optimizes IPTV streaming so you can enjoy your favorite movies and shows lag-free.



## Guest Network

The Guest Network function provides secure access for guests to use your Wi-Fi network. Share with anyone, without compromising your private network.



### Prémiový design

Ergonomický tvar a elegantní textura přinášejí stylový doplněk do každého pokoje. Vyvrtané díry v horní desce rozptylují

teplo, aby byla zajištěna dlouhodobá funkčnost a stabilní provoz.

### Kompatibilní s protokolem IPv6

Kompatibilita s nejnovější verzí protokolu Internet Protocol (IPv6) udrží váš router schopný přenášet vysokorychlostně data i v budoucnu a umožní vám využívat služeb IPv6 poskytovaných vaším ISP a navštěvovat webové stránky s protokolem IPv6.

## Rodičovská kontrola

Řízení přístupu připojených zařízení k internetu pomocí URL filtrování a časových omezení.

## IPv6

Podpora nejnovějšího internetového protokolu pro budoucí kompatibilitu a vyšší výkon.

## Jednoduché nastavení

Rychlá a snadná instalace pomocí webového rozhraní s intuitivním ovládáním.



## Technické specifikace

|                      |  |
|----------------------|--|
| Bezdrátové standardy | <b>Wi-Fi 4:</b> IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz   |
| Wi-Fi rychlosti      | <b>N300:</b> 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)   |
| Wi-Fi dosah          | <b>Domy se 2 pokoji:</b> 2× pevné antény 5 dBi   |
| Ethernet porty       | 1× 10/100 Mb/s WAN port<br>2× 10/100 Mb/s LAN porty  |
| Bezpečnost           | <b>Wi-Fi šifrování:</b> WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)<br><b>Síťová bezpečnost:</b> SPI Firewall, Access Control, IP & MAC Binding |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Síť pro hosty    | 1 × 2,4GHz Guest Network |
| Napájení         | 5 V / 0,6 A              |
| Rozměry          | 288 × 288 × 184 mm       |
| Provozní teplota | 0 až 40 °C               |
| Certifikace      | FCC, CE, RoHS            |