

XTEND SOLARMI INSTALAČNÍ OKO GF-M8/PA



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 6,34 Kč (bez DPH: 5,24 Kč) |
| Běžná cena: | 6,98 Kč |
| Ušetříte: | 0,63 Kč |
| Kód zboží: | ELEGWL0011 |
| Part No.: | 8591120039619 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Xtend Solarmi instalační oko GF-M8/PA

Instalační kabelové oko pro připojení vodiče do ukončovacího prvku, které pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil kabelu.

- pro připojení kabelu k měniči GridFree
- pro Cu laněné vodiče (**nelze použít pro plné vodiče!**)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Materiál konektoru: měď (galvanicky pocínovaná)

Materiál izolace: polyamid (nylon)

Teplotní stálost: -55 až +125 °C

Průřez vodiče: 4 - 6 mm²

Hmotnost: 2,45 g

| Označení PVC | Označení PA | Označení PC | Průřez vodiče v mm ² | Rozměry v mm | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|------|------|------|
| | | | | d | b | l | D |
| GF-M 3 | - | - | 4-6 | 6,7 | 8,0 | 22,0 | 3,2 |
| GF-M 3,5 | - | - | | 6,7 | 8,0 | 22,0 | 3,7 |
| GF-M 4 | GF-M 4/PA | - | | 6,7 | 9,6 | 22,0 | 4,3 |
| GF-M 5 | GF-M 5/PA | - | | 6,7 | 9,6 | 22,0 | 5,3 |
| GF-M 6 | GF-M 6/PA | - | | 6,7 | 12,0 | 25,0 | 6,4 |
| GF-M 8 | GF-M 8/PA | - | | 6,7 | 15,0 | 26,0 | 8,4 |
| GF-M 10 | - | - | | 6,7 | 18,0 | 27,0 | 10,5 |
| GF-M 12 | - | - | | 6,7 | 19,0 | 27,0 | 13,0 |

