

ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI



Cena celkem:	4 835 Kč (bez DPH: 3 996 Kč)
Běžná cena:	5 318 Kč
Ušetříte:	483 Kč
Kód zboží:	MBASU1050
Part No.:	90MB1D90-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Připravte se na ultra rychlou budoucnost - ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Základní deska **ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI**, se kterou naplno využijete výkon **procesorů 12. a 13. generace Intel** ve vaší herní PC sestavě. Pro tyto účely je vybavena robustním systémem napájení a chlazení, aby procesory a další komponenty mohly jet na plné obrátky a v jakékoli zátěži. Dvojice slotů pro **operační paměť typu DDR5** pojme kapacitu až 64 GB.





Rozšiřující slot PCIe 5.0 x16 je navržen pro současnosti i budoucnost, podporuje impozantní šířku pásma a díky držáku **SafeSlot** umožňuje bezpečné uchycení celé řady nových grafických karet. **Síťová platforma 2.5Gb Ethernet** posune LAN a on-line gaming na vyšší úroveň a bez zpoždění. Uplatní se také při streamování videa ve vysokém rozlišení a přenosu souborů.



ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB
Podpora DDR5 7600 (OC)/ 7466 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Podpora OptiMem II

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
4x SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora Intel Rapid Storage technologie

USB

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu
1x USB 3.2 Gen2 typ C dostupný přes interní USB konektor
5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C port na zadním panelu
5x USB 2.0 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

ROG SupremeFX S1220A Codec
7.1kanálové High Definition Audio
SupremeFX Shielding technologie
Savitech SV3H712 AMP

LAN

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Bluetooth 5.3

Interní konektory

1x 24-pin hlavní napájecí konektor
1x 8-pin 12V napájecí konektor
4x SATA 6Gb/s konektor
2x M.2 slot, M Key
1x USB 3.2 Gen2 typ C konektor
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor ventilátoru skříně
1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení
1x konektor adresovatelného RGB LED pásku
1x konektor Aura RGB LED pásku
1x konektor Clear CMOS
1x audio konektor předního panelu
1x konektor S/PDIF výstupu
1x konektor reproduktoru

1x konektor systémového panelu
1x konektor teplotního senzoru

Porty na zadním panelu

1x HDMI
1x DisplayPort
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ A
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C
3x USB 2.0
2x konektor Wi-Fi antény
1x RJ-45
5x audio jack

Rozměry

17 x 17 cm
Mini ITX formát