

TP-LINK TAPO T100



Cena celkem:	419 Kč (bez DPH: 346 Kč)
Běžná cena:	461 Kč
Ušetříte:	42 Kč
Kód zboží:	TIPTPL0022
Part No.:	Tapo T100
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Tapo T100

Hands-free ovládání

Už žádné tápání ve tmě. Světla na chodbě nebo v ložnici se automaticky rozsvítí, když projdete kolem senzoru, aniž byste museli přepnout vypínač nebo říct slovo.

Ovládání pohybu celé místnosti

Vytvořte chytrou akci pro automatizaci vašich chytrých zařízení a aktivujte je všechna pohybem. Přizpůsobte si své vlastní chytré akce a seskupte své produkty Tapo, jak chcete.

Hlídejte svůj domov, když jste pryč

Pohybový senzor může spustit alarm, pokud zaznamená něco v nepořádku, když nejste doma. Navíc odešle upozornění na váš telefon, jakmile je detekován pohyb.

Nastavitelná citlivost

Senzor zachytí pohyb až na vzdálenost 7 metrů se zorným polem 120°. Upravte citlivost na 3 různé úrovně, abyste přizpůsobili pokrytí detekcí a odfiltrovali falešné spouštěče.

Dlouhotrvající výkon

2letá výdrž baterie poskytuje dlouhodobé pohodlí.

Všestranné možnosti montáže

Nainstalujte senzor kdekoli ve vašem domě rychle a snadno. Ať už na polici, stěně nebo stropě, dodané lepidlo odvede svou práci. Navíc magnetický držák nabízí ještě větší flexibilitu.

Vlastnosti:

- **Detekce na dlouhou vzdálenost** - zachytí pohyb na vzdálenost až 7 metrů (23 stop) a v úhlu 120°
- **Pohybem aktivované světlo** - ovládejte chytrá světla na základě pohybu a časového programu
- **Energeticky úsporný provoz** - připojená chytrá zařízení se automaticky zapnou, když přicházíte a procházíte kolem nich
- **Okamžitá upozornění a oznámení v aplikaci** - v režimu nepřítomnosti budete upozorněni na vše, co budete chtít vědět
- **Bateriové napájení** - kompaktní provedení s bateriovým napájením zajistí delší než roční výdrž
- **Snadná instalace** - montáž pomocí dodané lepicí pásky 3M nebo magnetického držáku

Upozornění: Je vyžadováno propojení s TP-Link Tapo Smart Hub H100 (není součástí balení).



Detekce pohybu



Pracuje se
zařízeními Tapo



Ovládání
citlivosti



Flexibilní zóna
povědomí



Magnetická
montáž

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence: 868/922 MHz

Napájení: 1x CR2450

Detekční vzdálenost: max. 7 m

Detekční úhel: 120°

Rozměry: 42,3 x 42,3 x 34 mm

Barva: bílá