

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 FLEX



Cena celkem:	<b>3 252 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 688 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 577 Kč</b>
Ušetříte:	<b>325 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1034
Part No.:	UVC-G5-Flex
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### Ubiquiti UniFi Protect G5 Flex

Kamera **UniFi Protect G5 Flex** poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 2688 x 1512 při 30 fps** s možností nočního vidění.

Kamera podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**. Balení **neobsahuje PoE injektor**.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Kompaktní 2K HD PoE kamera (interiér & exteriér)
- 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)
- Úhel záběru: 102,4° horizontálně, 54,9° vertikálně, 120,6° diagonálně
- IR přísvit (noční režim) s dosahem až 6 m
- AI detekce událostí (umělá inteligence)
- Videokompresce H.264
- Mikrofon (lze vypnout)
- Krytí IPX4 + IK04 (antivandal)
- PoE napájení
- Montáž: stolní (desktop), nástěnná, na sloup, stropní (v balení), kabelová (prodává se samostatně)
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect (verze 2.2.7 nebo 2.7.28 a novější (web) / 1.10.0 a novější (iOS & Android))

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení snímáče:** 5 Mpx

**Snímací čip:** 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)

**Maximální rozlišení:** 2688 x 1512 px

**Snímková rychlost:** max. 30 fps

**IR přísvit:** ano, do 6 m (20 ft)

**Objektiv:** pevný

**Rozhraní:** 1x RJ-45 10/100 Mbps

**Video komprese:** H.264

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, integrovaný mikrofon

**Napájení:** PoE 37-57 V DC

**Pracovní teplota:** -20 až +40 °C

**Hmotnost:** 170 g  
**Rozměry:** 107,5 × 48 × 48 mm

---

### **WDR (Wide Dynamic Range)**

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

---

### **Pozor:**

Kamera není určena do otevřeného prostoru. Instalace je možná pouze v chráněném prostředí (například do podhledu, pod střechem atd.). Pro instalaci do otevřeného prostoru je možné použít Ubiquiti Profesionální nástěnný držák UACC-Flex-Cam-PWM.

---

### **Manuál (montážní návod):**



<https://dl.ui.com/qig/uvc-g5-flex.pdf>

---

### **Datasheet:**



[https://dl.ui.com/ds/uvc-g5-flex\\_ds.pdf](https://dl.ui.com/ds/uvc-g5-flex_ds.pdf)

---







\* Ceiling and conduit mounts sold separately.

