

UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 PROFESSIONAL



Cena celkem:	9 197 Kč (bez DPH: 7 601 Kč)
Běžná cena:	10 116 Kč
Ušetříte:	920 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1037
Part No.:	UVC-G5-Pro
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Protect G5 Professional

Kamera **UniFi Protect G5 Professional** poskytuje čistý a ostrý obraz ve **4K rozlišení 3840 x 2160 při 30 fps** s možností nočního vidění (dosah 15–25 m).

Kamera podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**. Balení **neobsahuje PoE injektor**.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- 4K PoE kamera (interiér & exteriér)
- 8 Mpx CMOS senzor (velikost 1/2")
- 3x optický zoom
- Úhel záběru: 109,9° až 35° horizontálně, 60° až 19,8° vertikálně, 127,7° až 40° diagonálně
- IR přísvit (noční režim) s dosahem 15–25 m (50–82 ft)
- AI detekce událostí (umělá inteligence)
- Videokompresce H.264
- Mikrofon (lze vypnout)
- Krytí IP65 (odolnost proti povětrnostním vlivům) + IK04 (antivandal)
- PoE napájení
- Montáž: nástěnná, na sloup
- Materiál: UV stabilizovaný polykarbonát & hliníková slitina
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect (web nebo mobilní aplikace pro iOS & Android)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímače: 8 Mpx

Snímací čip: 8 Mpx CMOS senzor (velikost 1/2")

Maximální rozlišení: 3840 x 2160 px

Snímková rychlost: max. 30 fps

IR přísvit: ano, do 15–25 m (50–82 ft)

Objektiv: varifokální, F 4.1 - 12.3 mm (f/1.53 - f/3.3)

Rozhraní: 1x RJ-45 10/100 Mbps

Video komprese: H.264

Slot paměťových karet: ne

Audio: ano, integrovaný mikrofon

Napájení: PoE 37-57 V DC

Pracovní teplota: -20 až +50 °C

Hmotnost: 650 g

Rozměry: 154,3 × 86 × 86 mm

WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uvc-g5-pro>

Datasheet:



https://dl.ui.com/ds/uvc-g5-pro_ds.pdf





