

## HIKVISION DS-7716NXI-I4/S(E)



Cena celkem:	<b>17 106 Kč</b> <b>(bez DPH: 14 137 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>18 816 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 711 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1005
Part No.:	DS-7716NXI-I4/S(E)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-7716NXI-I4/S(E)

Záznamové zařízení **pro 16 IP kamer**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **160 Mb/s** (odchází 256 Mb/s). Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning** a funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve streamu nebo rozpoznání a zachycení obrazu obličeje až na 4 kanálech. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici jsou **4 pozice pro SATA pevné disky** s kapacitou **až 10 TB**. Aplikace **Hik-Connect** a DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

- Pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii Deep Learning.
- Funkce zachycení obličeje na 1 kanále ve streamu a porovnání obličeje až na 4 kanálech.
- Podporuje kamery s funkcí VCA - schopnost automaticky analyzovat video a detekovat časové, prostorové a obrazové události.
- Ochrana perimetru - počítání osob, heat mapy, narušení oblasti, detekce osob a vozidel pro 4 kanály.
- Vkládání údajů z pokladních systémů (POS) přímo do kamerového záznamu (až 8 kanálů).

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné popluchy.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 16

**Podporovaná rozlišení:** 32\* Mpx, 24\* Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 7 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 2x 4K HDMI výstup, 1x VGA Full HD výstup, 1x CVBS video výstup (BNC), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x RJ-45, 16x alarm vstup, 9x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x eSATA, 1x RS-232, 2x RS-485, 1x 12V DC výstup, 1x 12V DC řízený výstup

**HDD:** 4x SATA (max. 10 TB/disk)

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 440 x 391 x 75 mm

**Hmotnost:** ≤ 3,6 kg

\*Rozlišení 32 Mpx nebo 24 Mpx je k dispozici pouze pro 4 kanály.

*Poznámka: Rozpoznání obličeje a ochranu perimetru nelze povolit současně. Povolení jedné funkce způsobí, že druhá funkce bude nedostupná.*