

PLANET IPM-08220

Cena celkem: **12 096 Kč****(bez DPH: 9 997 Kč)**Běžná cena: **13 306 Kč**Ušetříte: **1 210 Kč**

Kód zboží: NETPLA2552

Part No.: IPM-08220

Záruka: 26 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

PLANET IPM-08220

IP **dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek** IEC 60320 (C13) přes **webové rozhraní**. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení). Vertikální montáž do **racku 0U**.

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a displej.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, Ping
- Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP
- Podpora pojmenování výstupů
- Hlášení o napětí, proudu, příkonu a celkovém množství kWh
- Nastavení hlídání nadproudu pro každou zásuvku
- Funkce vynulování měřiče
- Aktualizace firmwaru
- Oznámení o událostech zasláním vyskakovací zprávy nebo e-mailu
- Filtrování IP - bezpečnostní masky IP adres pro zabránění neoprávněnému přístupu
- Tlačítko volby pro zapnutí ochrany proti uzamčení pro zabránění úprav
- Možnost připojení až 3 senzorů a 2 ovladačů pro rozšíření funkcí

Počet zásuvek: 8

Konektory:

8x výstup IEC 60320 C13

1x vstup IEC60309

1x RJ-45 LAN 10/100 Base-TX

1x RJ-11 pro připojení TH senzoru

3x RJ-11 pro připojení senzoru

2x RJ-11 pro připojení kontroleru

2x kaskádový RJ-45 port

1x USB port

Zátěž: každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A

Spínané napětí: AC 100–240 V, 50/60 Hz

Pojistka: 16 A


Provedení: vertikální do racku 0U

Provozní teplota: 0 °C až 60 °C, vlhkost do 90 %

Rozměry: 696 × 66 × 44,5 mm

Hmotnost: 2,1 kg







Multi PDUs Integration





