Roman Kolín (eshop.ict-com.cz)
roman.kolin@ict-com.cz
777005260

09.05.26 3:11:12

IMOU TRV1 KIT

Cena celkem:	**1 589 Kč**
	(bez DPH: 1 314 Kč)
Běžná cena:	**1 748 Kč**
Ušetříte:	**159 Kč**
Kód zboží:	DAZMOU1012
Part No.:	KIT-TRV1-EU-2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Imou TRV1 KIT

Chytrá termostatická hlavice umožňuje **přesné ovládání teploty** s využitím **ZigBee 3.0** protokolu. Tento produkt poskytuje **energeticky efektivní provoz**, snadnou instalaci díky 6 adaptérům a **širokou kompatibilitou s různými typy radiátorů**. Nastavená teplota je zobrazena na **LED displeji**, navíc je možné aktivovat dětskou pojistku, která zabrání nežádoucím změnám teplot. Teplotu lze nastavit i manuálně pomocí otočné přední strany. V kombinaci se službou **Amazon Alexa** můžete nastavit požadovanou teplotu v místnosti jednoduše **hlasovým příkazem**. V kombinaci s mobilní aplikací **IMOU Life** přináší možnost **dálkového ovládání a dalších chytrých funkcí**. O napájení se starají dvě AA baterie (součástí balení).

- **Přesná kontrola teploty:** Nastavení teploty s přesností 0,5 °C, maximální odchylka ±0,3 °C.
- **Detekce otevření okna:** Automatické uzavření ventilu při poklesu teploty o 1,5 °C.
- **Geolokační automatická aktivace:** Přizpůsobení teploty na základě polohy uživatele.
- **Ochrana proti zamrznutí:** Aktivace při nízké teplotě pro prevenci zamrznutí potrubí.
- **Ovládání až 32 zařízení:** Integrace více termostatů do jedné sítě.

Chytrá alarmová brána je řídicím centrem zabezpečovacího systému. Uživatelé mohou prostřednictvím brány přidávat, spravovat a ovládat senzory Zigbee. Všechny poplachové zprávy ze snímačů jsou bránou hlášeny do cloudové platformy Imou a nakonec odeslány do uživatelské aplikace.

- **Bezdrátové připojení:** Brána se může připojit k síti Wi-Fi.
- **Konfigurace jedním tlačítkem:** Přepínání režimu domov/odchod/vypnutí alarmu jedním stisknutím tlačítka.
- **Vzdálené ovládání:** Konfigurace a zobrazení stavu brány prostřednictvím mobilní aplikace.
- **Propojení s místní sítí:** Po konfiguraci může být domácnost bez sítě stále zabezpečena.
- **Přístup k 32 dílčím zařízením:** K bráně lze nakonfigurovat až 32 dílčích zařízení.
- **Vestavěná siréna:** Upozornění na poplach pomocí zvukového signálu.

Součástí balení je Imou TRV1, Imou ZG2, 6× adaptér (RA, RAV, RAVL, CAL, M28, GIA) a 2× AA baterie.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

TRV1

Podporované systémy: Android nebo iOS
Kompatibilita: pro vzdálené ovládání vyžaduje ZigBee bránu
Komunikace: Zigbee 3.0
Bezdrátový dosah: cca 100 m
Rozsah regulace teploty: +5 až +35 °C (s krokem 0,5 °C)

Napájení: 2× AA baterie (3 V)
Radiátorové ventily: RA, RAV, RAVL, CAL, M28, GIA
Barva: bílá

ZG2

Bezdrátový protokol/připojení: Zigbee 3.0 (2,4 GHz), Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Napájení: externí adaptér DC 5 V
Rozměry: 74,8 × 74,8 × 24 mm
Barva: bílá