

STRONG TUR05DL0-P/NVR1120-8P POE KIT



Cena celkem:	7 057 Kč (bez DPH: 5 832 Kč)
Běžná cena:	7 763 Kč
Ušetříte:	706 Kč
Kód zboží:	KIPSRG1012
Part No.:	TUR05DL0-P/NVR1120-8P
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Strong TUR05DL0-P/NVR1120-8P PoE kit

Sestava záznamového zařízení Strong NVR1120-8P a čtyř 5Mpx kamer Strong TUR05DL0-P.

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer** s podporou **PoE napájení**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 8 Mpx** a datový tok do **512 Mb/s**. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou až 8 TB. Aplikace **Vision by STRONG** umožňuje snadnou správu sítě.

5megapixelová IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/3" CMOS**, rozlišení **2880 × 1620** obrazových bodů a úhel záběru diagonálně 101°. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech **duální IR+LED přísvit**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Vision by STRONG** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je vhodná k použití v **malých kancelářských prostorech**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx (2880 × 1620 px)
- Bílý LED a IR přísvit
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Možnost napájení pomocí PoE
- Integrovaný mikrofon
- Podpora ONVIF (profil S)
- Klasifikace/rozpoznání člověka a detekce vozidel

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Záznamové zařízení:

Počet kanálů: 8

Podporovaná rozlišení: 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 720p

Porty: 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100 Mbps), 8× RJ-45 (PoE podpora), 1× audio vstup, 1× audio výstup

Bezdrátové připojení: ne

HDD: 1× HDD (max. 8 TB)

Podpora PoE: ano, 8× PoE port

Rozměry: 280 × 208 × 51 mm

Hmotnost: 0,816 kg

IP kamera:

Snímací čip: 1/3" CMOS

Integrovaný IR přísvit: ano

Integrovaný LED přísvit: ano

Objektiv: $f = 2,8$ mm, F1.6, pevný, úhel záběru diagonálně 101°

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Rozhraní: 1 × RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V/ 1 A nebo PoE 48 V/ 0,35 A, příkon max. 7 W (zdroj není součástí balení)