

HIKVISION DS-3E1309P-EI(B)

Cena celkem:	1 572 Kč (bez DPH: 1 299 Kč)
Běžná cena:	1 729 Kč
Ušetříte:	157 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1398
Part No.:	DS-3E1309P-EI(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-3E1309P-EI(B)**

Kompaktní spravovatelný (managed) **9portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 110 W**, přepětovou ochranu do 6 kV a celkovou kapacitu **5,6 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení
- Podpora 802.1Q VLAN
- Podpora PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují
- Podpora prevence smyček STP/RSTP
- Podpora detekce kabelů pro vyhledání poruchy

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Fyzické vlastnosti:****Porty:** 8x RJ-45 100 Mb/s, 1x RJ-45 1 Gb/s**Paměť:** 8K MAC adres**Kapacita switche:** 5,6 Gb/s (výkon portu: 3,6 Gb/s)**Rychlost směrování:** 4,17 Mpps (výkon portu: 2,68 Mpps)**Provedení:** desktop, na zeď**Napájení:** externí adaptér DC 54 V (max. 2,22 A)**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV**Provozní teplota:** 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %**Rozměry:** 170 × 93,1 × 27,6 mm**Hmotnost:** 0,35 kg**PoE funkce:****Celkový napájecí výkon:** 110 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)**Počet injektorů:** 8x až 30 W**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují