

UBIQUITI G6 TURRET B



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 4 939 Kč (bez DPH: 4 082 Kč) |
| Běžná cena: | 5 433 Kč |
| Ušetříte: | 494 Kč |
| Kód zboží: | IPKUBT1076 |
| Part No.: | UVC-G6-Turret-B |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti G6 Turret B

8megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač **1/1,8" CMOS** a rozlišení **3864 x 2160** obrazových bodů při 30 fps. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** s dosahem až **30 m**. Součástí kamery je integrovaný **mikrofon** pro záznam zvuku. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** a podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a umožňuje **3osé manuální nastavení** pro flexibilní instalaci. Kamera podporuje **detekci osob, vozidel a zvířat**, stejně jako **rozpoznávání obličejů a registračních značek**.

Balení neobsahuje PoE injektor.

- 1/1,8" CMOS senzor (8 Mpx video)
- Úhel záběru: 109,9° horizontálně, 56,7° vertikálně, 134,1° diagonálně
- IR přísvit do vzdálenosti 30 m
- Mikrofon
- Krytí IP66 + IK04 (antivandal)
- PoE napájení
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímače: 8 Mpx

Snímací čip: 1/1,8" CMOS senzor

Maximální rozlišení: 3864 x 2160 px

Snímková rychlost: max. 30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: pevný

Rozhraní: 1x RJ-45 10/100 Mbps

Slot paměťových karet: ne

Audio: ano, mikrofon

Napájení: PoE 37-57 V DC

Pracovní teplota: -30 až +50 °C

Hmotnost: 550 g

Rozměry: 100 x 100 x 95 mm

Manuál (montážní návod):



dl.ui.com/qig/uvc-g6-turret

**Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích.*
