

DELL POWERSWITCH S4348T



Cena celkem:	2 060 633 Kč (bez DPH: 1 703 002 Kč)
Běžná cena:	2 266 696 Kč
Ušetříte:	206 063 Kč
Kód zboží:	SVDS01840
Part No.:	S4348-CTO
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerSwitch S4348T

Jedná se o ukázkovou konfiguraci. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku s projektovou slevou prosím kontaktujte svého obchodníka nebo produktové manažery na adrese **dell@100mega.cz**.

Výkonný 10GbE přepínač s Enterprise SONiC Distribution pro moderní datová centra.

Dell PowerSwitch S4348T představuje špičkový **1U switch** určený pro moderní datová centra a výpočetní prostředí s vysokými nároky na výkon. S **48 porty 10GBASE-T** a **6 vysokorychlostními 100GbE QSFP28** uplinky nabízí flexibilní připojení a vynikající propustnost pro náročné síťové aplikace.

Přepínač je dodáván s **Enterprise SONiC Distribution** - Linuxovým open-source síťovým operačním systémem, který poskytuje bohatou sadu funkcí a vylepšení ideálních pro cloudová prostředí druhé úrovně a rozsáhlé podnikové sítě. Díky architektuře **IO to PSU** (vstupně-výstupní porty směrem k napájecím zdrojům) a **redundantním napájecím zdrojům** zajišťuje vysokou spolehlivost a dostupnost pro kritické síťové infrastruktury.

- Výkonná přepínací kapacita s propustností až **1001,7 Mpps**
- Kompaktní **1U provedení** s 48 porty 10GBASE-T a 6 porty 100GbE QSFP28
- Plná podpora **L2/L3 přepínání a směrování** pro komplexní síťové prostředí
- **Enterprise SONiC Distribution** s 3letým předplatným pro 10G platformy
- Podpora **Open Networking** pro větší flexibilitu a nižší náklady
- **Redundantní napájení** se dvěma napájecími zdroji pro vysokou dostupnost
- Široké možnosti správy včetně **CLI, SNMP a REST API**
- Provozní teplotní rozsah od **0 do 45 °C** pro spolehlivý chod v datových centrech

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Model: PowerSwitch S4348T

Porty: 48x 10GBASE-T, 6x 100GbE QSFP28, 1x RJ-45 management, 1x RJ-45 konzole, 1x USB 2.0

Provedení: 1U

Výkon: 1001,7 Mpps

Napájení: 2x napájecí zdroj, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Síťový operační systém: Enterprise SONiC Distribution (3leté předplatné)

Směrování: plné L2/L3 přepínání a směrování

Správa: CLI, SNMP, REST API

Další funkce: VLAN tagging, Quality of Service, Multicast

Provozní podmínky: teplota 0 až 45 °C, vlhkost 8 až 90 % (RH), nekondenzující

Napájecí kabel: 2× napájecí kabel, 12 A, 2 metry, C13/C14, US/EU

Na tento produkt je poskytována záruka **3 roky ProSupport on-site next business day**.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a Dell již vše zařídí.