

BE QUIET! LIGHT WINGS PWM REVERSE 140MM



Cena celkem:

699 Kč

(bez DPH: 578 Kč)

Běžná cena:

769 Kč

Ušetříte:

70 Kč

Kód zboží:

CHLBQT1258

Part No.:

BL134

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse - lopatky pro dokonalé chlazení

Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse 140 mm představuje výkonný ventilátor, který sází na reverzní design lopatek. Tato unikátní konstrukce podporuje vysoký průtok vzduchu při zachování **nízké hladiny hluku**. Samotný rám je navržen tak, aby minimalizoval úniky vzduchu.



Současně je ventilátor Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse konstruován tak, aby umožňoval **boční i spodní sání**. Výsledkem je počítačová sestava v perfektní kondici. Ventilátor Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse 140 mm dále disponuje **20 ARGB LED diodami**, které se podílí na vytvoření stylových světelných efektů.



Be quiet! Light Wings LX PWM Reverse 140 mm

Vysoce výkonný ventilátor s ARGB podsvícením a reverzními lopatkami pro optimální chlazení.

Be quiet! Light Wings 140 mm PWM Reverse představuje prémiový ventilátor navržený pro působivou kombinaci výkonu a estetiky. Je vybaven **7 optimalizovanými reverzními lopatkami**, které poskytují vysoký průtok vzduchu a nízkou hlučnost. Díky **ARGB podsvícení** na přední i zadní straně s celkem **20 LED diodami** nabízí mimořádné možnosti přizpůsobení vizuálního vzhledu vašeho počítače.

Ventilátor je ideální volbou pro **boční nebo spodní přívod vzduchu** v počítačových skříních, zejména v herních sestavách a systémech pro tvorbu médií. S maximální hlučností pouhých **25,5 dB(A)** zajišťuje tichý provoz i při plném výkonu. Pokročilé **ložisko typu rifle** poskytuje dlouhou životnost až **60 000 hodin**, což zaručuje spolehlivý provoz po mnoho let.

- 7 tiše optimalizovaných reverzních lopatek pro vysoký průtok vzduchu a minimální turbulence
- Reverzní design lopatek ideální pro boční nebo spodní přívod vzduchu
- ARGB podsvícení na přední i zadní straně s 20 LED diodami pro individuální vzhled
- Synchronizace podsvícení s ARGB nastavením základní desky
- Velmi tichý provoz s maximální hlučností 25,5 dB(A)
- PWM řízení pro inteligentní regulaci otáček (až 1300 RPM) a hlučnosti
- Dlouhá životnost díky kvalitnímu ložisku typu rifle (až 60 000 hodin)
- Vynikající průtok vzduchu 51,4 CFM s tlakem 1,1 mm H₂O

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozměry: 140 × 140 × 25 mm

Barva: bílá

Podsvícení: ARGB LED (5V 3pin konektor)

Otáčky při 100% PWM: 1300 RPM

Hlučnost při 100% PWM: 25,5 dB(A)

Průtok vzduchu při 100% PWM: 51,4 CFM

Tlak vzduchu při 100% PWM: 1,1 mm H₂O

Konektor: 4pin PWM

Provozní napětí: 5-13,2 V

Příkon: 3,8 W

Délka kabelu: 500 mm

Životnost: až 60 000 hodin při 25 °C

Příslušenství: montážní šrouby, manuál

Hmotnost: 241 g

Certifikace: CE, RoHS, RU, UKCA, WEEE