

## HIKVISION DS-KIS705EY/2MONITORS



Cena celkem:	<b>15 074 Kč</b> <b>(bez DPH: 12 458 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>16 582 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 507 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1487
Part No.:	DS-KIS705EY/2Monitors
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KIS705EY/2Monitors

#### Kompletní 2drátový HD videotelefon se dvěma 7" dotykovými monitory pro moderní domácí komunikaci.

Profesionální videotelefon s **HD kamerou o rozlišení 2 Mpx** a dvěma vnitřními monitory umožňuje kvalitní komunikaci s návštěvníky. Systém využívá **2drátové zapojení**, které výrazně zjednodušuje instalaci oproti tradičním řešením.

Venkovní stanice je vybavena **IR přísvitem pro noční vidění** a odolnou konstrukcí s certifikací **IP65 a IK08** pro venkovní použití. Širokoúhlý objektiv s horizontálním záběrem **135°** zachytí celou oblast před vchodem. Vzdálené odemykání je možné přímo z aplikace nebo pomocí tlačítka na monitoru.

- HD kamera s rozlišením 2 Mpx a širokým záběrem 135° × 85° pro kompletní přehled
- Dva 7" dotykové monitory s uživatelsky přívětivým rozhraním
- Jednoduché plug&play zapojení přes 2drátové vedení bez složité instalace
- Venkovní stanice s odolností IP65 proti vodě a IK08 proti vandalismu
- IR přísvit pro kvalitní obraz i za špatných světelných podmínek
- Vzdálené odemykání přes mobilní aplikaci odkudkoliv
- Podpora až 400 vnitřních stanic a 16 venkovních stanic pro velké objekty
- Integrovaný mikrofon a reproduktor s potlačením echa a šumu

#### Pokročilé funkce a konektivita

Systém podporuje Wi-Fi v AP režimu pro snadnou konfiguraci a 10/100 Mbps ethernet přes 2drátové rozhraní. Dveřní stanice je vybavena čtyřmi LED indikátory pro signalizaci stavů a umožňuje připojení externích zařízení jako jsou zámky nebo tlačítka.

#### Distributor a napájení

V balení je zahrnut video/audio distributor DS-KAD7060EY s napájením 48 V a podporou až čtyř kanálů pro rozšíření systému. Celkový příkon nepřesahuje 30 W na kanál.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### Bytový monitor

**Displej:** 7" dotykový, 1024 × 600

**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n

**Napájení:** z 2žilového vedení nebo 12 V DC

**Rozhraní:** alarm vstup pro senzory, slot na microSD kartu (max. 128 GB)

**Spotřeba:** max. 5 W

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 190 × 138 × 20 mm

### **IP dveřní stanice**

**Kamera:** 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofon a reproduktor

**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 135°, vertikálně 85°

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ne

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× tamper, 2× alarm vstup, 2× ovládání zámku, 1× vstup dveřního kontaktu, 1× odchodové tlačítko, 1× zámek, 1× RS-485, 1× napájení (12 V)

**Síť:** 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

**Napájení:** 48 V, z distributoru DS-KAD7060EY nebo 12 V DC

**Spotřeba:** do 6 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65, antivandal IK08

**Rozměry:** 165 × 95 × 25 mm