

NEDIS VREP3450AT



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 1 462 Kč (bez DPH: 1 208 Kč) |
| Běžná cena: | 1 608 Kč |
| Ušetříte: | 146 Kč |
| Kód zboží: | KABNED1599 |
| Part No.: | VREP3450AT |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Nedis VREP3450AT

HDMI extender pro přenos Full HD signálu na vzdálenost až 60 metrů přes standardní síťový kabel.

Tento HDMI extender umožňuje prodloužit HDMI připojení pomocí běžného **síťového kabelu Cat5e nebo Cat6** na vzdálenost až **60 metrů**. Řešení je ideální pro přenos TV signálu do jiné místnosti, kde by použití dlouhého HDMI kabelu bylo problematické. Síťový kabel lze snadno vést skrz PVC trubky a na rozdíl od dlouhých HDMI kabelů poskytuje **stabilní a spolehlivý přenos** i na větší vzdálenosti.

Zařízení podporuje maximální rozlišení **1920 × 1080 px (Full HD)** při frekvenci **60 Hz** a šířku pásma až **1,65 Gb/s**. Kromě přenosu obrazu a zvuku zachovává i další HDMI funkce jako **3D podporu, CEC, DTS a Dolby Digital**. Extender se skládá z vysílací a přijímací jednotky v **kovovém provedení** antracitové barvy.

- Prodloužení HDMI připojení až na 60 metrů pomocí síťového kabelu Cat5e/Cat6
- Podpora Full HD rozlišení 1080p při 60 Hz s šířkou pásma 1,65 Gb/s
- Přenos audio i video signálu včetně podpory 3D, CEC, DTS a Dolby Digital
- Kovové provedení vysílací i přijímací jednotky v antracitové barvě
- Kompatibilita s HDCP technologií pro ochranu obsahu
- Snadná instalace bez nutnosti konfigurace nebo ovladačů
- Napájení obou jednotek pomocí dodaných adaptérů 5 V DC

Podporovaná rozlišení

Extender podporuje širokou škálu rozlišení: 1080p@60Hz, 720p@60Hz, 480p@60Hz, 1080i@30Hz a 576p@50Hz. Poměr stran je **16 : 9** s taktovací frekvencí **165 MHz**.

Napájení a spotřeba

Obě jednotky se napájejí pomocí dodaných adaptérů s výstupem **5 V DC / 1 A**. Spotřeba v provozním režimu je **5 W**, v pohotovostním režimu **3 W**. Napájecí kabely mají délku **1 metr** a jsou zakončeny vidlicí typu Euro (CEE 7/16).

Obsah balení

Vysílací jednotka, přijímací jednotka, 2x napájecí adaptér, stručný návod k použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zařízení: HDMI extender

Typ přenosu: přes Cat5e / Cat6

Maximální vzdálenost: až 60 m

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD) @ 60 Hz

Maximální šířka pásma: 1,65 Gb/s

Taktovací frekvence: 165 MHz

Vstupy/výstupy vysílače: 1 × HDMI (vstup), 1 × RJ-45

Vstupy/výstupy přijímače: 1 × HDMI (výstup), 1 × RJ-45

Podporované technologie: HDCP, 3D, CEC, DTS, Dolby Digital

Napájení: 5 V DC / 1 A (2 × adaptér v balení)

Příkon: 5 W (provoz) / 3 W (standby)

Materiál: kov

Barva: černá

Rozměry: 82 × 43 × 23 mm

Hmotnost: 301 g