

MSI PRO A1000PL PCIE5 1000W



Cena celkem:	4 722 Kč (bez DPH: 3 902 Kč)
Běžná cena:	5 194 Kč
Ušetříte:	472 Kč
Kód zboží:	CASMSI1081
Part No.:	306-7ZPLX11-HD8
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI PRO A1000PL PCIE5

Výkonný modulární zdroj s certifikací 80 PLUS Platinum pro náročné herní sestavy a pracovní stanice.

Představujeme špičkový ATX zdroj **MSI PRO A1000PL PCIE5** s výkonem **1000 W** a prémiovou certifikací **80 PLUS Platinum** zaručující účinnost až **92 %**. Plně modulární konstrukce umožňuje připojit pouze potřebné kabely, což zlepšuje proudění vzduchu v PC skříni a usnadňuje instalaci.

Zdroj je vybaven pokročilým **16pinovým konektorem PCIe 5.1** s výkonem **600 W** pro nejnovější grafické karty a podporuje **Power Excursion** až **200 %** pro krátkodobé špičky zatížení. Aktivní PFC a široký rozsah vstupního napětí **100-240 V** zajišťují stabilní provoz po celém světě.

- Výkon 1000 W s certifikací 80 PLUS Platinum pro účinnost až 92 %
- Plně modulární kabeláž pro čisté uspořádání a optimální proudění vzduchu
- Pokročilý 16pinový konektor PCIe 5.1 s výkonem 600 W pro grafické karty
- Tichý 120mm ventilátor s hydraulickým ložiskem pro dlouhou životnost
- Komplexní ochrana OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP a NLO
- Bohatá konektivita: 1x ATX 24pin, 2x EPS 4+4pin, 3x PCIe 6+2pin, 6x SATA, 2x Peripheral
- Aktivní PFC a široký vstupní rozsah 100-240 V pro univerzální použití

Pokročilé chlazení a tichý provoz

Kvalitní 120mm ventilátor s hydraulickým ložiskem zajišťuje efektivní odvod tepla při minimální hlučnosti. Optimalizované proudění vzduchu udržuje nízké provozní teploty i při plném zatížení.

Komplexní ochranné systémy

Zdroj disponuje kompletní sadou ochran: OCP (ochrana proti přetížení), OTP (ochrana proti přehřátí), OPP (ochrana proti přepětí), SCP (ochrana proti zkratu), OVP (ochrana proti přepětí), UVP (ochrana proti podpětí), SIP (ochrana při zapnutí) a NLO (ochrana při žádném zatížení).

Kompatibilita a konektivita

Bohatá výbava konektorů pokryje potřeby i náročných sestav: jeden 24pinový ATX konektor pro základní desku, dva 4+4pinové EPS konektory pro procesor, jeden 16pinový PCIe 5.1 a tři 6+2pinové PCIe konektory pro grafické karty, šest SATA konektorů pro disky a dva 4pinové Peripheral konektory pro další příslušenství.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 1000 W

Certifikace: 80 PLUS Platinum (až 92 %)

Typ: plně modulární

Ventilátor: 120 mm s hydraulickým ložiskem

PFC: aktivní PFC

Vstupní napětí: 100-240 V~

Frekvence: 50-60 Hz

Power Excursion: 200 %

Konektory: 1× ATX 24pin, 2× EPS 4+4pin, 1× PCIe 5.1 16pin (600 W), 3× PCIe 6+2pin, 6× SATA 15pin, 2× Peripheral 4pin

Ochrana: OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO

Rozměry: 150 × 150 × 86 mm

Hmotnost: informace není k dispozici
